



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2035dn
ECOSYS M2535dn

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME
FÜR FORMATE BIS DIN A4

DAS KOMPAKTE MULTI- FUNKTIONSSYSTEM FÜR DAS OFFICE.



Abb. mit Optionen

PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL*

Diese beiden ECOSYS A4-Multifunktionssysteme (MFP) von KYOCERA Document Solutions sind speziell darauf ausgerichtet, hochbeschäftigte Arbeitsgruppen bei ihren täglichen Office-Aufgaben zu unterstützen. Sie liefern die erste Druckseite schon nach besonders kurzer Zeit und produzieren bis zu 35 Seiten pro Minute bei Druck und Kopie. Beide scannen und kopieren mit ihrem leistungsstarken 50-Blatt-Original-Einzug in hohem Tempo zweiseitige Vorlagen. Sie lassen sich zudem jederzeit mit optionalen Papierzufuhren erweitern, um heute und auch in Zukunft Ihre Anforderungen zu erfüllen.

- > Geringste Druckkosten seiner Klasse
- > Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute
- > Schnelle 1. Kopie: 6,9 Sekunden
- > Beidseitige Druck-, Kopier-, Scan- und Fax**-Funktion als Standard
- > 50-Blatt-Dokumenten-Einzug zum Scannen beidseitiger Originale
- > Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 800 Blatt
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“***
- > Direktes Drucken von und Scannen auf USB-Flash-Speicher ohne PC
- > CO₂-neutraler Toner*

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.
** Nur ECOSYS M2535dn. *** Speichererweiterung erforderlich.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weitergenutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schonet dadurch Portemonnaie und Umwelt.

KYOCERA Mobile Print

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS- und Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten

und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktions-system. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften, Lochen etc. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzer-anmeldedatenfunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Status-berichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)

Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Geschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute (Kopie/Druck)

Druckvolumen: max. 4.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)¹

Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

CPU: PowerPC 465S/667 MHz

Speicher: Standard 512 MB RAM, max. 1536 MB RAM

Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 448 mm x 494 mm x 430 mm

Gewicht: ca. 18 kg

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 3,7 W

Bereit: 65 W

Kopie/Druck: 439 W

Geräuschemission² (nach ISO 7779/ISO 9296):

ECOSYS M2035dn / ECOSYS M2535dn

Bereit: 27,6 / 27,5 dB(A)_{L_{pa}}

Kopie/Druck: 51,3 / 51,5 dB(A)_{L_{pa}}

„Leiser Druck“: 49 dB(A)_{L_{pa}} (halbe Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitäts-norm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Automatischer Original-Einzug mit Wendung: Max. 50 Originale, 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 x 210 mm–216 x 356 mm

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–105 g/m², A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)

1. Seite nach: ca. 7 Sekunden

Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPSec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle³, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

Controllersprache: PRESCRIBE IIe

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript-kompatibel), Lineprinter, IBM-Proprietary X24E, Epson LQ-850, PDF-Direkt-Druck 1.7, XPS-Direkt-Druck⁵

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL, 101 für PostScript, 8 für Windows Vista, 45 Barcodes (z. B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des 2-dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage⁶, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direkt-Druck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Toner-sparmodus, AirPrint

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 6,9 Sekunden

Vorlagenformat: max. A4/Legal

Kopienvorwahl: 1–999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25–400 % in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweis-kopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:

Max. 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi)

Max. 14 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Vorlagenformat: A4, Legal

Funktionen: Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail / PC (SMB) / FTP, TWAIN, WSD (WIA), über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD-(WIA-)Scan, über USB Host: Scan-to-USB-Host

Dateityp: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP

über SSL, FTP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax⁴

Betriebssysteme: Windows 2000⁶/XP⁶/Vista/7/8/Server 2003⁶/2008/2008R2/2012, Mac OS X 10.0 bis 10.9

FAXFUNKTION (NUR ECOSYS M2535DN)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: weniger als 3 Sekunden

Kurzwahl: 22 Nummern **Adressbuch:** 200 Einträge

Vorlagenformat: max. A4, Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicherempfang: 256 Blatt (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1140: Toner für 7200 Seiten gem. ISO/IEC 19752 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 3600 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierkassette PF-120: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 297 mm)

Unterschrank CB-120: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

Speichererweiterung MDDR3-1GB: 1024 MB

USB-Karten-Leser: erweitert Authentifizierung am System

Optionale Schnittstellen²:

IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

MODELLVARIANTEN

ECOSYS M2035dn/KL3:

ECOSYS M2035dn inkl. Garantieerweiterung KYOLife 3 Jahre

ECOSYS M2535dn/KL3:

ECOSYS M2535dn inkl. Garantieerweiterung KYOLife 3 Jahre


GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf das Multifunktions-system, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktions-systems, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt¹

KYOLife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktions-system und Optionen



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. ² Surface sound pressure level.

³ Nur ECOSYS M2035dn. ⁴ Nur ECOSYS M2535dn. ⁵ Speichererweiterung erforderlich. ⁶ Nicht für WSD-(WIA-)Scan.